


SANMOTION

直线伺服电机

带铁芯平板型 直线伺服电机




电机横截面（侧视图）



带铁芯 U 型 直线伺服电机



电机横截面（俯视图）




■ 特长

- 体积小
与我司现有产品相比，带铁芯平板型电机体积减小 58%、带铁芯 U 型电机体积减小 35%。
有助于装置的小型化。
- 质量轻
与我司现有产品相比，带铁芯平板型电机铁芯质量减少 53%，带铁芯 U 型电机铁芯质量减少 56%。
有助于装置的高速化、低振动化。
- 响应性高
于我司现有产品相比，带铁芯平板型电机推力密度提高 207%，带铁芯 U 型电机推力密度提高 161%。
推力密度提高使产品响应性升级，能够实现更高加速度的定位，从而帮助缩短装置的生产周期、提高生产性能。

■ 应用

半导体制造装置、FPD 制造装置、贴片机、邦定机、搬运装置等。

■ 型号的识别方法



■ 适用驱动器

可与我司伺服驱动器 SANMOTION R 配套使用。

· 带铁芯平板型

型号	RS□A03L
驱动器容量	30A
电源电压	AC200V ~ 230V

· 带铁芯 U 型

型号	RS□A10L
驱动器容量	100A
电源电压	AC200V ~ 230V



■ 使用注意事项：



若不遵守右边所述注意事项，有可能造成中度伤害、轻伤或财物损失；甚至还有可能造成更严重的后果。请务必遵守。

⚠ 注意

- 在使用本产品之前请务必阅读说明书。
- 在应用于关系到生命的医疗仪器等设备时，请事先与我司联系，采取充分的安全措施。
- 在应用于会对社会、公共环境产生严重影响和设备时，请事先与我司联系。
- 不可在车、船等振动的环境中使用。
- 请不要对设备进行改装、加工。
- 本产品目录中的驱动器适用于普通产业，若需要应用于航空、航天、原子能、电力、海底中转设备等特殊用途时，请事先与我司联系。

※对上述内容有不明确或疑问之处，请与我司联系。

制造：

SANYO DENKI CO., LTD.

3-33-1, Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo, 170-8451, Japan

<http://www.sanyodenki.com>

TEL: +81 3 5927 1020

山洋电气(上海)贸易有限公司

上海市长宁区仙霞路319号远东国际广场A栋2106-2109室

TEL: +86 21 6235 1107 FAX: +86 21 6278 8289

山洋电气(上海)贸易有限公司 北京分公司

北京市东城区建国门内大街8号中粮广场B1 222室

TEL: +86 10 6522 2160 FAX: +86 10 6522 8692

山洋电气(香港)有限公司

香港九龙尖沙咀东部科学馆道1号康宏广场南座23楼2305室

TEL: +852 2312 6250 FAX: +852 2312 6220

香港山洋电气有限公司 天津代表处

天津市河西区解放南路256号泰达大厦16层AB室

TEL: +86 22 2320 1186 FAX: +86 22 2320 1058

山洋电气(香港)有限公司 成都代表处

四川省成都市锦江区总府路2号时代广场A座21楼2105B

TEL: +86 28 8661 6901 FAX: +86 28 8661 6761

山洋电气贸易(深圳)有限公司

深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业大楼02楼01-05室

TEL: +86 755 3337 3865 FAX: +86 755 2583 2321

本产品目录中记载的公司名称和商品名称分别是各公司的商号、商标或注册商标。

※本产品目录中所述内容如有变更，恕不另行通知，敬请谅解。

CATALOG No. S1015D001 '14.4